



Altınöz

TARIM MAKİNALARI



HİDRO MOTORLU SIRA ÜZERİ ÇAPA MAKİNASI

OVER ROW HOEING MACHINE WITH HYDRO-ENGINE

ÜBER REIHEN HACK-MASCHINE MIT HYDRO-MOTOR



ÖZELLİKLERİ : Sıra üzerindeki bitkilerin aralarında kalan toprağı çapalayarak yabancı ot ile mücadele imkanı sağlamaktadır. Bu kısımlar için genellikle insan gücünden yararlanılarak el çapası ile işlem yapılmaktadır. Hidro Motorlu Çapa Makinesi sayesinde yabancı otların bitkiye vereceği zararın önüne geçirilir. Aynı zamanda toprağın havalandırılması sağlanmış olur. Bu da toprağın organik madde açısından zenginleşmesine ve su tutma kapasitesinin artmasına olanak tanır. Ayrıca Hidro Motorlu Çapa Makinesi, yağışlar ve tarımsal sulama sonrasında oluşan kaymak tabakasının kırılmasını sağlar. Bunların yanı sıra traktöre üç nokta askı tertibatı ile bağlanılan Hidro Motorlu Çapa Makinesi istenildiğinde bitkilerin seyreltilmesi amacıyla kullanılabilir.



GENERAL FEATURES: This machine hoes the soil above the row between the plants and ensures the fight against weed. The process for these sections is generally performed by labour force with manual hoes.

The damages of weed to the plants is prevented by the Hoeing Machine with Hydro-Engine. Also the aeration of the soil is provided at the same time. And this allows the soil to enrich with regards to organic materials and to increase its water retention capacity. Beside this, the Hoeing Machine with Hydro-Engine ensures the breakage of the duff layer which develops after rainfall and agricultural irrigation. Along with these, the Hoeing Machine with Hydro-Engine, attached to the tractors by a three point hanger device, can also be used in order to thin out the plants.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN:

Es hackt den Boden zwischen den Pflanzen in den Reihen und bekämpft Unkraut. Im Allgemeinen werden diese Abschnitte manuell mit der Handhacke bearbeitet. Dank der Hack-Maschine mit Hydro-Motor werden die Schäden an den Pflanzen durch Unkraut verhindert. Gleichzeitig wird gewährleistet dass der Boden belüftet wird. Und dies sorgt dafür dass die Erde reichen an organischen Materialien wird und erhöht die Wasserspeicherkapazität des Bodens. Außerdem zerkleinert die Hack-Maschine mit Hydro-Motor die durch Regen und landwirtschaftlicher Bewässerung entstandenen Bodenkrusten. Neben diesen kann die Hack-Maschine mit Hydro-Motor, die mit einem Drei-Punkt-Anhängersystem an den Traktor angehängt wird, auch zum Lichten der Pflanzen benutzt werden.

TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL FEATURES	TECHNISCHE DATEN	AHM - 2	BİRİM
İş Genişliği (min-max)	Working width	Arbeitsbreite	1600	mm
İş Derinliği	Depth	Tiefe	100	mm
Çalışma Hızı	Operating Speed	Bedriebsdrehzahl	7	Km/h
Gerekli Güç	Power Required	Leistungsbedarf	40	Kw / Hp
Toplam Ağırlık	Weight	Gewicht	390	kg
Yükseklik	Height	Höhe	1250-1500	mm
Genişlik	Tolbar Width	Rahmenbreite	1735	mm
Uzunluk	Length	Länge	1514	Mm



Altinöz
TARIM MAKİNALARI

Akeller Caddesi No: 114 Bodrum Çevre Yolu Söke - Türkiye
Tel: +90 (256) 518 14 91 (pbx) Fax: +90 (256) 518 21 58
www.altinozlt.com & info@altinozlt.com