



Altinöz

TARIM MAKİNALARI



Hidrolik katlamalı pnömatik hassas ekim makinası



Hydraulisch faltbares pneumatische sensible Drillmaschine.



Hydraulic folding pneumatic sensible sowing machine.



Пневматическая посевная машина, складывается гидравлически



Carayolu veya parsel geçişlerinde her iki yan sıralar katlanarak kolayca taşınabilir.

Ekim makinası 4 veya 6 sıralı olarak da kullanılabilir.

Katlanmış halde taşıma esnasında tohumları boşaltmak gerekmez.

Ekim esnasında esnek yan kanatlar sayesinde 5 derece aşağı ve yukarı hareket ederek arazi koşullarına uyum sağlar.

Yüksek iş başarısı ile kendini kısa zamanda amorti eder.



For the transit on roads or parcels both side rows can be carried easily by folding them.

The sowing machine can also be used with 4 or 6 rows.

For the carrying of the machine as folded it is not necessary to empty the seeds.

Thanks the flexible side flaps it is possible to move the machine 5 degree up or down during the sowing and an adaptation to different ground conditions is provided.

With a high work success it is amortizing itself within a short period of time.



Für die Durchfahrt auf Strassen oder Grundstücken können beide Seiten durch das Faltsystem sehr einfach transportiert werden.

Die Drillmaschine kann auch mit 4 oder 6 Zeilen verwendet werden.

Für den Transport der Maschine in einer gefalteten Art und Weise ist es nicht notwendig die Samen aus der Maschine zu entleeren.

Dank der flexiblen Seitenflügel ist es möglich die Maschine während dem Pflanzen von Samen 5 Grad hoch und runter zu bewegen und dadurch wird eine gute Anpassung zu unterschiedlichen Grundkonditionen geboten.

Durch ihren hohen Arbeitserfolg zahlt sich diese Maschine innerhalb einer kurzen Zeit wieder vollstaendig aus.



Простота в перемещении благодаря складыванию боковых рядов с обеих сторон машины при проходе автотрасс или участков

Возможность использования 4-х или 6-ти рядной посевной машины

Устраняет необходимость выгрузки семян для перемещения после складывания

Благодаря гибким боковым крыльям (перемещение вверх и вниз на 5 градусов) превосходно адаптируется к условиям участка во время посева

Окупается за достаточно короткое время благодаря высокой эффективности работы.



TEKNİK ÖZELLİKLER	TECHNICAL DAT	TECHNISCHE DATEN	Количество рядов	APEK-8	BİRİM
SIRA SAYISI	NUMBER OF ROW	REIHEN NUMBER	Технические характеристики	8	ADET
SIRA ARALIĞI	INTERROW DISTANCE	REIHENABSTAND	Интервал рядов	35-80	Cm.
TOHUM DEPOSU KAPASİTESİ	SEED HOPPER CAPACITY	İNTHALT DES SAATGUTBEHALTERS	Вместимость бака для семян	42	LT.
İŞ GENİŞLİĞİ (TAŞIMA)	WITH (TRANSPORT)	RAHMENBREITE (TRAGEN)	Рабочая ширина (перемещение)	2,8	M.
İŞ GENİŞLİĞİ (ÇALIŞMA)	WITH (WORKING)	RAHMENBREITE (ARBEITEN)	Рабочая ширина (работа)	5,75	M.
GEREKLİ GÜÇ	POWER REQUIRED	LEISTUNGSBEDARF	Требуемая мощность	90-100	HP.
KUYRUK MİLLİ DEVRİ	POWER TAKE OFF RPM	ZAPFWELLEN DREHZAHL	Скорость вращения хвостового вала	540	DEV/DAK.
AĞIRLIK	WEIGHT	GEWICHT	Вес	1680	KG



Altınöz

TARIM MAKİNALARI LTD.ŞTİ.

Akeller Caddesi No: 114 Bodrum çevre yolu Söke - Türkiye

Tel: +90 256 518 14 91 PBX Fax: +90 256 518 21 58

www.altinozLtd.com e-mail: info@altinozLtd.com